

Výpis atypických dveří 2.NP				
OZNAČENÍ	ROZMĚR	POPIS	MÍSTNOST	KS
D.10/L	800/1936	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, se skleněným výřezem vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta Zámek vložkový	205	1
D.10/L	800/1924		210	1
D.10/L	834/1928		212	1
D.10/L	830/1918		213 214	2
D.10/L	835/1921		215	1
D.10/P	830/1904		216	1
D.11/P	728/1938	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta WC zámek	218	1
D.11/P	730/1950	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta zámek vložkový	219	1
D.11/P	728/1942	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta zámek vložkový	220	1
D.12/P	800/1921	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta zámek vložkový	202	1
D.13/P	900/1930	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Dveře osazeny do stávající zárubně. Prahová lišta zámek vložkový	206	1
D.15/L	800/1920	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné, Akustický útlum dveří min. 32dB vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z děrované dřevotřísky, která je vsazena do rámu ze smrkových hranolků. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8mm silná Dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, které budou uzpůsobeny na vyšší zvukový útlum. Prahová lišta, zámek vložkový	207	1